

Snelkoppelingen Euro profiel DN 7,8 mm Uitstekende prijs / kwaliteit verhouding

Deze messing vernikkelde snelkoppelingen kenmerken zich door een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding.

Druk:	0 - 16 bar	
Aansluiting:	Europrofiel	
Type:	Aansluiting:	Prijs(€):
0016100001	1/4" Buitendraad	6,26
0016100002	3/8" Buitendraad	6,26
0016100003	1/2" Buitendraad	6,74
0016200001	1/4" Binnendraad	6,71
0016200002	3/8" Binnendraad	6,71
0016200003	1/2" Binnendraad	7,16
0016500001	6mm slangaansluiting	6,71
0016500002	8mm slangaansluiting	6,71
0016500003	10mm slangaansluiting	6,71
0016500004	12mm slangaansluiting	6,71



Instekers Euro profiel DN 7,8 Messing Vernikkeld

Aansluiting:	Europrofiel	
Materiaal:	messing vernikkeld	
Type:	Aansluiting:	Prijs(€):
00261000103NB	1/4" Buitendraad	1,42
00261000104NB	3/8" Buitendraad	1,64
00261000105NB	1/2" Buitendraad	2,37
00262000103NB	1/4" Binnendraad	1,45
00262000104NB	3/8" Binnendraad	1,64
00262000105NB	1/2" Binnendraad	2,58
002650001X4NB	6mm slangaansluiting	1,04
002650001X7NB	8mm slangaansluiting	1,04
002650001X9NB	10mm slangaansluiting	1,28
002650001Y1NB	12mm slangaansluiting	1,57



Gehard stalen instekers zie volgende pagina.

Veiligheid Snelkoppelingen Euro profiel DN 7,8 mm

Uitstekende prijs / kwaliteit verhouding

Deze veiligheid snelkoppelingen combineren een veilige werkomgeving met een optimale prijs/kwaliteitsverhouding.

De bediening van deze koppeling is zeer eenvoudig. Simpelweg de ontkoppelhuls naar achteren duwen, wachten tot systeem ontlucht is (hand hoeft niet op koppeling te blijven!), vervolgens insteker verwijderen. Veilig, simpel en snel.

Druk:	0 - 15 bar	
Aansluiting:	Europrofiel	
Type:	Aansluiting:	Prijs(€):
0066100001	1/4" Buitendraad	16,11
0066100002	3/8" Buitendraad	16,30
0066100003	1/2" Buitendraad	17,19
0066200001	1/4" Binnendraad	16,47
0066200002	3/8" Binnendraad	16,92
0066200003	1/2" Binnendraad	17,36
0066500001	6mm slangaansluiting	16,47
0066500002	8mm slangaansluiting	16,47
0066500003	10mm slangaansluiting	16,47
0066500004	12mm slangaansluiting	16,75



Instekers Euro profiel DN 7,8 mm gehard staal


Aansluiting:	Europrofiel	
Materiaal:	Gehard, verchroomd, staal	
Type:	Aansluiting:	Prijs(€):
261AC005103ZI	1/4" Buitendraad	1,79
261AC005104ZI	3/8" Buitendraad	2,05
261AC005105ZI	1/2" Buitendraad	2,93
262AC005103ZI	1/4" Binnendraad	1,82
262AC005104ZI	3/8" Binnendraad	2,53
262AC005105ZI	1/2" Binnendraad	3,18
265AC0051X4ZI	6mm slangaansluiting	1,33
265AC0051X7Z1	8mm slangaansluiting	1,33
265AC0051X9ZI	10mm slangaansluiting	1,86
265AC0051Y1ZI	12mm slangaansluiting	1,86



Snelkoppelingen Euro profiel DN 7,8 high flow Uitstekende industriële kwaliteit, zeer grote doorlaat

Deze messing vernikkelde koppeling kenmerkt o.a. zich door de grote doorlaat en de prima kwaliteit. Bovendien is deze koppeling eenvoudig los te koppelen, zelfs onder druk.


Doorlaat:	2300 NL/min	
Druk:	1 - 15 bar	
Aansluiting:	Europrofiel	
Type:	Aansluiting:	Prijs(€):
PEF52F3C2	1/4" Buitendraad	16,44
PEF52F3C3	3/8" Buitendraad	16,44
PEF52F3C4	1/2" Buitendraad	17,41
PEF52G4Z2	1/4" Binnendraad	16,44
PEF52G4Z3	3/8" Binnendraad	16,44
PEF52G4Z4	1/2" Binnendraad	17,41
PEF52EB6	6mm slangaansluiting	16,44
PEF52EB8	8mm slangaansluiting	16,44
PEF52EB10	10mm slangaansluiting	16,66



Voor gehard stalen instekers met Euro profiel zie pagina 31.

Veiligheids snelkoppelingen Euro profiel DN 7,8 Met drukknop

Bij de eerste druk op de knop opent de luchtdoorlaat en kan de druk ontsnappen. Pas bij een tweede druk op de knop kan er losgekoppeld worden. Het is niet mogelijk om de knop voor de tweede keer in te drukken als er nog druk in het systeem aanwezig is. Hierdoor worden wegspringende slangen voorkomen en is een optimale veiligheid gewaarborgd.



De koppeling kenmerkt zich bovendien door zijn robuustheid en grote doorlaat.

Doorlaat:	1800 NL-min	
Druk:	1 - 12 bar	
Aansluiting:	Europrofiel	
Type:	Aansluiting:	Prijs(€):
411.001	1/4" Buitendraad	23,30
411.021	3/8" Buitendraad	23,30
411.041	1/2" Buitendraad	23,30
411.002	1/4" Binnendraad	23,30
411.022	3/8" Binnendraad	23,30
411.042	1/2" Binnendraad	23,30
411.026	8mm slangaansluiting	23,30
411.027	10mm slangaansluiting	23,30
411.025	13mm slangaansluiting	23,30



Voor gehard stalen instekers met Euro profiel zie pagina 31.

Instekers gehard staal Euro profiel DN 7,8

Dankzij het geharde staal hebben deze instekers een zeer lange levensduur.

Aansluiting:	Europrofiel	
Materiaal:	Staal gehard / verzinkt	
Type:	Aansluiting:	Prijs(€):
PEF12F3C2	1/4" Buitendraad	2,54
PEF12F3C3	3/8" Buitendraad	2,90
PEF12F3C4	1/2" Buitendraad	3,98
PEF12G4Z2	1/4" Binnendraad	2,54
PEF12G4Z3	3/8" Binnendraad	2,90
PEF12G4Z4	1/2" Binnendraad	3,98
PEF12EB6	6mm slangaansluiting	2,30
PEF12EB8	8mm slangaansluiting	2,50
PEF12EB10	9/10mm slangaansluiting	2,50



RVS 316L Snelkoppelingen Euro profiel / Multisocket

Geheel RVS 316L buitenzijde, FKM (voedsel geschikte) afdichtingen.

Drukbereik: 0-16 bar

Type:	Aansluiting:	Prijs (€):
6319000002	1/4" Buitendraad	59,36
6319000003	3/8" buitendraad	59,46
6319000004	1/2" buitendraad	59,83
6319200002	1/4" binnendraad	59,36
6319200003	3/8" binnendraad	59,46
6319200004	1/2" binnendraad	59,83



RVS 316L instekers Euro profiel

Type:	Aansluiting:	Prijs (€):
6326000002	1/4" Buitendraad	13,46
6326000003	3/8" buitendraad	14,73
6326000004	1/2" buitendraad	19,50
6326400440300	1/4" binnendraad	13,46
6326400440400	3/8" binnendraad	14,14
6326200440500	1/2" binnendraad	19,25

