

Prijzlijst Snelkoppelingen

April 2025

Euro Profiel



<i>Snelkoppeling Euro profiel, basis</i>	<u>2</u>
<i>Snelkoppeling Euro profiel, topflow</i>	<u>3</u>
<i>Snelkoppeling Euro profiel, veilig</i>	<u>4</u>
<i>Snelkoppeling Euro Profiel, veilig drukknop</i>	<u>5</u>
<i>Instekers Euro profiel, gehard verchroomd staal</i>	<u>6</u>
<i>Instekers Euro profiel, messing vernikkeld</i>	<u>7</u>
<i>Snelkoppeling en instekers Euro profiel RVS 316L</i>	<u>8</u>
<i>Snelkoppeling en instekers Euro RVS 316L, dubbel afsluitend</i>	<u>9</u>

Aro / Orion Profiel



<i>Snelkoppeling Aro / Orion profiel, basis</i>	<u>10</u>
<i>Snelkoppeling Aro / Orion profiel, veilig</i>	<u>10</u>
<i>Instekers Aro / Orion profiel, gehard verchroomd staal</i>	<u>11</u>
<i>Instekers Aro / Orion profiel, messing vernikkeld</i>	<u>11</u>

6150C profiel



<i>Snelkoppeling 6150C profiel, basis</i>	<u>12</u>
<i>Snelkoppeling 6150C profiel, drukknop</i>	<u>13</u>
<i>Insteker 6150C profiel, gehard verchroomd staal</i>	<u>13</u>
<i>Insteker 6150C profiel, messing vernikkeld</i>	<u>14</u>

 **INDUSER bv**

Hoofdweg 168-170

2908 LC Capelle aan den IJssel

Nederland







Tel: +31-(0)10-4588000

E-mail: info@induser.nl

Web: www.induser.nl

Snelkoppelingen Euro profiel, basis (serie 160)






Deze snelkoppelingen met Euro profiel kenmerken zich door een optimale prijs/kwaliteitverhouding.

Druk:	0-16 bar (35 bar statisch)				
Doorlaat:	1900 NI/min				
Type nr:	Omschrijving	Prijs:	Verpakkingseenheden		
0016100001	1/4" Buitendraad	8,93	1		
0016100002	3/8" Buitendraad	8,93	1		
0016100003	1/2" Buitendraad	9,60	1		
0016200001	1/4" Binnendraad	9,53	1		
0016200002	3/8" Binnendraad	9,53	1		
0016200003	1/2" Binnendraad	10,19	1		
0016300001	6/4 opsteekkoppeling met rvs veer	10,89	10		
0016300002	8/6 opsteekkoppeling met rvs veer	11,29	10		
0016300003	10/8 opsteekkoppeling met rvs veer	11,29	10		
0016300007	12/10 opsteekkoppeling met rvs veer	11,62	10		
0016400001	6/4 opsteekkoppeling	9,70	10		
0016400002	8/6 opsteekkoppeling	9,93	10		
0016400003	10/8 opsteekkoppeling	9,93	10		
0016400007	12/10 opsteekkoppeling	10,17	10		
0016500001	6 mm slangpilaar	9,53	1		
0016500002	8 mm slangpilaar	9,53	1		
0016500003	10 mm slangpilaar	9,53	1		
0016500004	12 mm slangpilaar	9,53	1		
0016600001	Voor 14/6 rubber slang	14,68	10		
0016600002	Voor 17/8 rubber slang	15,03	10		
0016600003	Voor 19/10 rubber slang	16,38	10		

Euro profiel instekers gehard staal zie pagina 6 en messing vernikkeld zie pagina 7.

Snelkoppelingen Euro profiel, Topflow (serie 730)

Deze snelkoppelingen met Euro profiel kenmerken zich door een 25% grotere luchtdoorlaat, dus energie besparend. Vacuüm geschikt. Bi-directionele flow mogelijk. Optioneel FKM (viton) afdichtingen.

Druk:	-0,99 tot 16 bar (35 bar statisch)			
Doorlaat:	2550 NI/min			
Type nr:	Omschrijving	Prijs(€):	Verpakkings- eenheid	
0073000001	1/4" Buitendraad conisch	14,23	10	
0073000002	3/8" Buitendraad conisch	14,56	10	
0073000003	1/2" Buitendraad conisch	14,88	10	
0073100001	1/4" Buitendraad cilindrisch	14,88	1	
0073100002	3/8" Buitendraad cilindrisch	15,21	1	
0073100003	1/2" Buitendraad cilindrisch	16,80	1	
00731V0001	1/4" Buitendraad cilindr. FKM seals	16,66	10	
00731V0002	3/8" Buitendraad cilindr. FKM seals	16,99	10	
00731V0003	1/2" Buitendraad cilindr. FKM seals	18,58	10	
0073200001	1/4" Binnendraad	14,88	1	
0073200002	3/8" Binnendraad	15,09	1	
0073200003	1/2" Binnendraad	16,71	1	
00732V0001	1/4" Binnendraad, FKM (viton) seals	16,66	10	
00732V0002	3/8" Binnendraad, FKM (viton) seals	16,87	10	
00732V0003	1/2" Binnendraad, FKM (viton) seals	18,49	10	
0073300002	8/6 opsteekkoppeling met veer	17,65	10	
0073300004	10/6,5 opsteekkoppeling veer	18,51	10	
0073300003	10/8 opsteekkoppeling met veer	18,41	10	
0073300006	12/8-12/9 opsteekkoppeling met veer	19,80	10	
0073300007	12/10 opsteekkoppeling met veer (veren in RVS AISI 304)	19,68	10	

Euro profiel instekers gehard staal zie pagina 6 en messing vernikkeld zie pagina 7.

Snelkoppelingen Euro profiel, veilig (serie 660)

Voor het ontkoppelen wordt eerst ontvlucht, dus geen kans op gevaarlijk wegspringende slangen. Eenvoudig met één hand te bedienen. Vacuüm geschikt.

Druk:	-0,99 tot 16 bar (35 bar statisch)			
Doorlaat:	1300 NI/min			
Type nr:	Omschrijving	Prijs(€):	Verpakkings-eenheid	
0066100001	1/4" Buitendraad cilindrisch	23,52	1	
0066100002	3/8" Buitendraad cilindrisch	23,79	1	
0066100003	1/2" Buitendraad cilindrisch	25,10	1	
0066200001	1/4" Binnendraad	24,03	1	
0066200002	3/8" Binnendraad	24,67	1	
0066200003	1/2" Binnendraad	25,30	1	
0066400001	6/4 opsteekkoppeling	24,31	10	
0066400002	8/6 opsteekkoppeling	24,31	10	
0066400005	10/6,5 opsteekkoppeling	24,78	10	
0066400003	10/8 opsteekkoppeling	24,78	10	
0066400006	12/8 opsteekkoppeling	25,41	10	
0066400004	12/10 opsteekkoppeling	25,41	10	
0066500001	6mm slangpilaar	24,03	1	
0066500002	8 mm slangpilaar	24,03	1	
0066500003	10 mm slangpilaar	24,03	1	
0066500004	12 mm slangpilaar	24,31	1	

Euro profiel instekers gehard verchroomd staal zie pagina 6.

Snelkoppelingen Euro profiel, veilig, drukknop (serie 0B160)



Na de eerste keer drukken wordt het systeem ontlucht. Na de tweede keer drukken komt de insteeknippel pas los, dus geen kans op gevaarlijk wegspringende slangen. Zeer eenvoudig met één hand te bedienen.

Druk:	0 tot 15 bar			
Doorlaat:	1310 NI/min			
Type nr:	Omschrijving	Prijs(€):	Verpakkings- eenheid	
0B16100001	1/4" Buitendraad cilindrisch	41,22	10	
0B16100002	3/8" Buitendraad cilindrisch	41,40	10	
0B16100003	1/2" Buitendraad cilindrisch	42,32	10	
0B16200001	1/4" Binnendraad	41,22	10	
0B16200002	3/8" Binnendraad	41,40	10	
0B16200003	1/2" Binnendraad	42,32	10	
0B16500001	6mm slangpilaar	41,40	10	
0B16500002	8 mm slangpilaar	41,40	10	
0B16500003	10 mm slangpilaar	41,40	10	
0B16500004	12 mm slangpilaar	41,40	10	

Euro profiel instekers gehard verchroomd staal zie pagina 6.









Instekers Euro profiel, staal

Gehard verchromde stalen instekers. Geschikt voor snelkoppelingen met Euro profiel (series 160, 730, 660 en 0B160).

Type nr:	Omschrijving	Prijs(€):	Verpakkings- eenheid	
261AC005103ZI	1/4" Buitendraad cilindrisch	2,83	1	
261AC005104ZI	3/8" Buitendraad cilindrisch	3,23	1	
261AC005105ZI	1/2" Buitendraad cilindrisch	4,65	1	
262AC005103ZI	1/4" Binnendraad	2,90	1	
262AC005104ZI	3/8" Binnendraad	3,99	1	
262AC005105ZI	1/2" Binnendraad	5,07	1	
265AC0051X4ZI	6mm slangpilaar	2,08	1	
265AC0051X7ZI	8 mm slangpilaar	2,08	1	
265AC0051X9ZI	10 mm slangpilaar	2,94	1	
265AC0051Y1ZI	12 mm slangpilaar	2,94	1	

Instekers Euro profiel, messing vernikkeld

Geschikt voor snelkoppelingen met Euro profiel (series 160 en 730), maar niet geschikt voor veiligheidssnelkoppelingen (series 660 en 0B160). Gebruik voor veiligheidssnelkoppelingen gehard verchroomde stalen instekers, op pagina 6.

Type nr:	Omschrijving	Prijs(€):	Verpakkingseenheden	
00261000103NB	1/4" Buitendraad cilindrisch	2,03	1	
00261000104NB	3/8" Buitendraad cilindrisch	2,32	1	
00261000105NB	1/2" Buitendraad cilindrisch	3,07	1	
00262000103NB	1/4" Binnendraad	2,08	1	
00262000104NB	3/8" Binnendraad	2,32	1	
00262000105NB	1/2" Binnendraad	3,69	1	
002650001X4NB	6mm slangpilaar	1,50	1	
002650001X7NB	8 mm slangpilaar	1,50	1	
002650001X9NB	10 mm slangpilaar	1,82	1	
002650001Y1NB	12 mm slangpilaar	2,25	1	
0026300001	6/4 opsteekkoppeling met rvs veer	4,61	10	
0026300002	8/6 opsteekkoppeling met rvs veer	3,32	10	
0026300003	10/8 opsteekkoppeling met rvs veer	3,79	10	
0026300004	12/10 opsteekkoppeling met rvs veer	4,42	10	
0026400001	6/4 opsteekkoppeling	2,19	10	
0026400002	8/6 opsteekkoppeling	2,29	10	
0026400003	10/8 opsteekkoppeling	2,53	10	
0026400004	12/10 opsteekkoppeling	3,23	10	
0026600001	Voor 14/6 rubber slang	4,34	10	
0026600002	Voor 17/8 rubber slang	4,88	10	
0026600003	Voor 19/10 rubber slang	5,49	10	
0026700001	Bajonet 15mm	2,31	10	
0026800001	1/4" binnendraad met gesmoorde ontluchting	5,02	10	

Snelkoppelingen Euro profiel, RVS AISI 316L, serie 63000





RVS 316L snelkoppelingen met FKM (viton) afdichtingen. Geschikt voor temperaturen van -15°C tot 200°C. Geschikt voor diverse gassen en vloeistoffen, ook levensmiddelen ("Food").

Druk:	0 tot 16 bar			
Doorlaat:	1510 NI/min			
Type nr:	Omschrijving	Prijs(€):	Verpakkings-eenheid	
6319000002	1/4" Buitendraad "universal short"*	79,40	1	
6319000003	3/8" Buitendraad "universal short"*	79,54	1	
6319000004	1/2" Buitendraad "universal short"*	80,02	1	
6319200002	1/4" Binnendraad	79,40	1	
6319200003	3/8" Binnendraad	79,54	1	
6319200004	1/2" Binnendraad	80,10	1	
*universal short buitendraden passen in zowel BSP als NPT binnendraden, voorzien van FKM (viton) o-ring (food keur).				

Uitsluitend te gebruiken met onderstaande instekers.

Instekers Euro profiel, RVS AISI 316L, serie 63000



Type nr:	Omschrijving	Prijs(€):		
6326000002	1/4" Buitendraad "universal short"*	18,00	1	
6326000003	3/8" Buitendraad "universal short"*	19,71	1	
6326000004	1/2" Buitendraad "universal short"*	26,11	1	
6326200440300	1/4" Binnendraad	17,33	1	
6326200440400	3/8" Binnendraad	18,90	1	
6326200440500	1/2" Binnendraad	25,76	1	
*universal short buitendraden passen in zowel BSP als NPT binnendraden, voorzien van FKM (viton) o-ring (food keur).				

Snelkoppelingen Euro profiel, RVS AISI 316L, dubbelzijdig afsluitend serie 63740



RVS 316L snelkoppelingen met FKM (viton) afdichtingen. Geschikt voor temperaturen van -10°C tot 200°C. Zeer geschikt voor vloeistoffen, ook levensmiddelen ("Food").

Druk:	0 tot 16 bar			
Doorlaat:	560 NI/min			
Type nr:	Omschrijving	Prijs(€):	Verpakkings-eenheid	
6374000002	1/4" Buitendraad "universal short"*	101,20	2	
6374000003	3/8" Buitendraad "universal short"*	104,88	2	
6374000004	1/2" Buitendraad "universal short"*	110,40	2	
6374200002	1/4" Binnendraad	101,20	2	
6374200003	3/8" Binnendraad	104,88	2	
6374200004	1/2" Binnendraad	110,40	2	
*universal short buitendraden passen in zowel BSP als NPT binnendraden, voorzien van FKM (viton) o-ring (food keur).				

Uitsluitend te gebruiken met onderstaande instekers.


Instekers Euro profiel, RVS AISI 316L, dubbelzijdig afsluitend serie 63740



Type nr:	Omschrijving	Prijs(€):		
6384000001	1/4" Buitendraad "universal short"*	46,00	2	
6384000002	3/8" Buitendraad "universal short"*	49,68	2	
6384000003	1/2" Buitendraad "universal short"*	55,20	2	
6384200001	1/4" Binnendraad	46,00	2	
6384200002	3/8" Binnendraad	49,68	2	
6384200003	1/2" Binnendraad	55,20	2	
*universal short buitendraden passen in zowel BSP als NPT binnendraden, voorzien van FKM (viton) o-ring (food keur).				

Snelkoppelingen Aro/Orion profiel (serie 170)


Deze snelkoppelingen met Aro/Orion profiel kenmerken zich door een optimale prijs/kwaliteitverhouding.

Druk:	0-16 bar (35 bar statisch)			
Doorlaat:	1300 NI/min			
Type nr:	Omschrijving	Prijs:	Verpakkings-eenheid	
0017100001	1/4" Buitendraad	9,68	1	
0017100002	3/8" Buitendraad	9,91	1	
0017100003	1/2" Buitendraad	10,52	1	
0017200001	1/4" Binnendraad	10,24	1	
0017200002	3/8" Binnendraad	10,52	1	
0017200003	1/2" Binnendraad	11,22	1	

Instekers Aro/Orion profiel gehard verchroomd staal zie pagina 11, messing vernikkeld zie pagina 11.

Snelkoppelingen Aro/Orion profiel, veilig (serie 670)

Voor het ontkoppelen wordt eerst ontluicht, dus geen kans op gevaarlijk wegspringende slangen. Eenvoudig met één hand te bedienen. Vacuüm geschikt.

Druk:	-0,99 tot 16 bar (35 bar statisch)			
Doorlaat:	1300 NI/min			
Type nr:	Omschrijving	Prijs(€):	Verpakkings-eenheid	
0067100001	1/4" Buitendraad cilindrisch	23,52	1	
0067100002	3/8" Buitendraad cilindrisch	23,79	1	
0067100003	1/2" Buitendraad cilindrisch	25,10	1	
0067200001	1/4" Binnendraad	24,03	1	
0067200002	3/8" Binnendraad	24,67	1	
0067200003	1/2" Binnendraad	25,30	1	
0067400001	6/4 opsteekkoppeling	24,31	10	
0067400002	8/6 opsteekkoppeling	24,31	10	
0067400005	10/6,5 opsteekkoppeling	24,78	10	
0067400003	10/8 opsteekkoppeling	24,78	10	
0067400006	12/8 opsteekkoppeling	25,41	10	
0067400004	12/10 opsteekkoppeling	25,41	10	
0067500001	6mm slangpilaar	24,03	1	
0067500002	8 mm slangpilaar	24,03	1	
0067500003	10 mm slangpilaar	24,03	1	
0067500004	12 mm slangpilaar	24,42	1	

Instekers Aro/Orion profiel gehard verchroomd staal zie pagina 11.







Instekers Aro-Orion profiel, staal

Gehard verchromde stalen instekers. Geschikt voor snelkoppelingen met Aro / Orion profiel (series 170 en 670).

Type nr:	Omschrijving	Prijs(€):	Verpakkings-eenheid	
271AC005103ZI	1/4" Buitendraad cilindrisch	2,94	1	
271AC005104ZI	3/8" Buitendraad cilindrisch	3,23	1	
271AC005105ZI	1/2" Buitendraad cilindrisch	4,65	1	
272AC005103ZI	1/4" Binnendraad	3,01	1	
272AC005104ZI	3/8" Binnendraad	3,99	1	
272AC005105ZI	1/2" Binnendraad	5,07	1	
275AC0051X4ZI	6mm slangpilaar	2,08	1	
275AC0051X7ZI	8 mm slangpilaar	2,08	1	
275AC0051X9ZI	10 mm slangpilaar	2,94	1	
275AC0051Y1ZI	12 mm slangpilaar	2,94	1	






Instekers Aro / Orion profiel, messing vernikkeld

Geschikt voor snelkoppelingen met Aro / Orion profiel (serie 170), maar niet geschikt voor veiligheidssnelkoppelingen (serie 670). Gebruik voor veiligheidssnelkoppelingen stalen instekers, op pagina [11](#).

Type nr:	Omschrijving	Prijs(€):	Verpakkings-eenheid	
00271000103NB	1/4" Buitendraad cilindrisch	1,99	1	
00271000104NB	3/8" Buitendraad cilindrisch	2,32	1	
00271000105NB	1/2" Buitendraad cilindrisch	3,50	1	
00272000103NB	1/4" Binnendraad	2,10	1	
00272000104NB	3/8" Binnendraad	2,43	1	
00272000105NB	1/2" Binnendraad	3,72	1	
002750001X4NB	6mm slangpilaar	1,52	1	
002750001X7NB	8 mm slangpilaar	1,70	1	
002750001X9NB	10 mm slangpilaar	1,89	1	
002750001Y1NB	12 mm slangpilaar	2,20	1	
0027300001	6/4 opsteekkoppeling met rvs veer	3,27	10	
0027300002	8/6 opsteekkoppeling met rvs veer	3,37	10	
0027300003	10/8 opsteekkoppeling met rvs veer	3,83	10	
0027300004	12/10 opsteekkoppeling met rvs veer	4,42	10	
0027400001	6/4 opsteekkoppeling	2,32	10	
0027400002	8/6 opsteekkoppeling	2,29	10	
0027400003	10/8 opsteekkoppeling	2,76	10	
0027400004	12/10 opsteekkoppeling	3,25	10	
0027800001	1/4" binnendraad met gesmoorde ontluchting	5,02	10	

Snelkoppelingen 6150C-10 profiel (serie 140)


Deze snelkoppelingen met 6150C profiel kenmerken zich door een optimale prijs/kwaliteitverhouding.

Druk:	0-25 bar (35 bar statisch)			
Doorlaat:	1160 NI/min			
Type nr:	Omschrijving	Prijs:	Verpakkings- eenheid	
0014100001	1/4" Buitendraad	9,28	10	
0014100002	3/8" Buitendraad	9,51	10	
0014100003	1/2" Buitendraad	10,28	10	
0014200001	1/4" Binnendraad	10,35	10	
0014200002	3/8" Binnendraad	10,35	10	
0014200003	1/2" Binnendraad	11,15	10	
0014300001	6/4 opsteekkoppeling met rvs veer	11,48	10	
0014300002	8/6 opsteekkoppeling met rvs veer	11,48	10	
0014300003	10/8 opsteekkoppeling met rvs veer	11,83	10	
0014400001	6/4 opsteekkoppeling	10,17	10	
0014400002	8/6 opsteekkoppeling	10,17	10	
0014400003	10/8 opsteekkoppeling	10,31	10	
0014500001	6 mm slangpilaar	9,84	10	
0014500002	8 mm slangpilaar	9,84	10	
0014500003	10 mm slangpilaar	9,84	10	
0014500004	12 mm slangpilaar	9,84	10	

Instekers 6150C profiel gehard en verchroomd staal zie pagina 13, messing vernikkeld zie pagina 14.

Snelkoppelingen 6150C-10 profiel, veilig, drukknop (serie 0B140)

Na de eerste keer drukken wordt het systeem ontlucht. Na de tweede keer drukken komt de insteeknippel pas los, dus geen kans op gevaarlijk wegspringende slangen. Zeer eenvoudig met één hand te bedienen.

Druk:	0 tot 15 bar			
Doorlaat:	900 NI/min			
Type nr:	Omschrijving	Prijs(€):	Verpakkings- eenheid	
0B14100001	1/4" Buitendraad cilindrisch	31,21	10	
0B14100002	3/8" Buitendraad cilindrisch	31,45	10	
0B14100003	1/2" Buitendraad cilindrisch	32,90	10	
0B14200001	1/4" Binnendraad	31,45	10	
0B14200002	3/8" Binnendraad	31,34	10	
0B14200003	1/2" Binnendraad	32,55	10	
0B14500001	6mm slangpilaar	31,78	10	
0B14500002	8 mm slangpilaar	32,00	10	
0B14500003	10 mm slangpilaar	32,24	10	
0B14500004	12 mm slangpilaar	32,70	10	

Instekers 6150C profiel gehard en verchroomd staal zie pagina [13](#).







Instekers 6150C profiel, staal

Gehard verchromde stalen instekers. Geschikt voor snelkoppelingen met 6150C profiel (series 140 en 0B140).

Type nr:	Omschrijving	Prijs(€):	Verpakkings- eenheid	
241AC005103ZI	1/4" Buitendraad cilindrisch	3,44	10	
241AC005104ZI	3/8" Buitendraad cilindrisch	3,58	10	
241AC005105ZI	1/2" Buitendraad cilindrisch	4,65	10	
242AC005103ZI	1/4" Binnendraad	3,44	10	
242AC005104ZI	3/8" Binnendraad	3,99	10	
242AC005105ZI	1/2" Binnendraad	5,07	10	
245AC0051X4ZI	6mm slangpilaar	2,66	10	
245AC0051X7ZI	8 mm slangpilaar	2,66	10	
245AC0051X9ZI	10 mm slangpilaar	3,06	10	
245AC0051Y1ZI	12 mm slangpilaar	3,06	10	

Instekers 6150C profiel, messing vernikkeld

Geschikt voor snelkoppelingen met 6150C profiel (serie 140), maar niet geschikt voor veiligheidssnelkoppelingen (serie 0B140). Gebruik voor veiligheidssnelkoppelingen stalen instekers, op pagina [13](#).

Type nr:	Omschrijving	Prijs(€):	Verpakkings- eenheid	
00241000103NB	1/4" Buitendraad cilindrisch	2,10	10	
00241000104NB	3/8" Buitendraad cilindrisch	2,53	10	
00241000105NB	1/2" Buitendraad cilindrisch	3,86	10	
00242000103NB	1/4" Binnendraad	2,27	10	
00242000104NB	3/8" Binnendraad	2,59	10	
00242000105NB	1/2" Binnendraad	4,07	10	
002450001X4NB	6mm slangpilaar	1,61	10	
002450001X7NB	8 mm slangpilaar	1,82	10	
002450001X9NB	10 mm slangpilaar	2,05	10	
002450001Y1NB	12 mm slangpilaar	2,31	10	
0024300001	6/4 opsteekkoppeling met rvs veer	3,74	10	
0024300002	8/6 opsteekkoppeling met rvs veer	4,02	10	
0024300003	10/8 opsteekkoppeling met rvs veer	4,27	10	
0024400001	6/4 opsteekkoppeling	2,50	10	
0024400002	8/6 opsteekkoppeling	2,69	10	
0024400003	10/8 opsteekkoppeling	2,87	10	
0024800001	1/4" binnendraad met gesmoorde ontluchting	5,38	10	

Deze prijslijst is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Alle voorbeelden, prijzen en alle overige informatie is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. Afbeeldingen en illustraties zijn slechts ter indicatie en niet op schaal.