

Prijslijst Snelkoppelingen

Maart 2026

Euro Profiel



Snelkoppeling Euro profiel, basis	<u>2</u>
Snelkoppeling Euro profiel, topflow	<u>3</u>
Snelkoppeling Euro profiel, veilig	<u>4</u>
Snelkoppeling Euro Profiel, veilig drukknop	<u>5</u>
Instekers Euro profiel, gehard verchroomd staal	<u>6</u>
Instekers Euro profiel, messing vernikkeld	<u>7</u>
Snelkoppeling en instekers Euro profiel RVS 316L	<u>8</u> 
Snelkoppeling en instekers Euro RVS 316L, dubbel afsluitend	<u>9</u> 

Aro / Orion Profiel



Snelkoppeling Aro / Orion profiel, basis	<u>10</u>
Snelkoppeling Aro / Orion profiel, veilig	<u>10</u>
Instekers Aro / Orion profiel, gehard verchroomd staal	<u>11</u>
Instekers Aro / Orion profiel, messing vernikkeld	<u>11</u>

6150C profiel



Snelkoppeling 6150C profiel, basis	<u>12</u>
Snelkoppeling 6150C profiel, drukknop	<u>13</u>
Insteker 6150C profiel, gehard verchroomd staal	<u>13</u>
Insteker 6150C profiel, messing vernikkeld	<u>14</u>



Hoofdweg 168-170
2908 LC Capelle aan den IJssel
Nederland
Tel: +31-(0)10-4588000
E-mail: info@induser.nl
Web: www.induser.nl

Snelkoppelingen Euro profiel, basis (serie 160)

Deze snelkoppelingen met Euro profiel kenmerken zich door een optimale prijs/kwaliteitverhouding.

Druk:	0-16 bar (35 bar statisch)			
Doorlaat:	1900 NI/min			
Type nr:	Omschrijving	Prijs:	Verpakkings-eenheid	
0016100001	1/4" Buitendraad	9,27	1	
0016100002	3/8" Buitendraad	9,27	1	
0016100003	1/2" Buitendraad	9,96	1	
0016200001	1/4" Binnendraad	9,89	1	
0016200002	3/8" Binnendraad	9,89	1	
0016200003	1/2" Binnendraad	10,58	1	
0016300001	6/4 opsteekkoppeling met rvs veer	11,30	10	
0016300002	8/6 opsteekkoppeling met rvs veer	11,72	10	
0016300003	10/8 opsteekkoppeling met rvs veer	11,72	10	
0016300007	12/10 opsteekkoppeling met rvs veer	12,07	10	
0016400001	6/4 opsteekkoppeling	10,07	10	
0016400002	8/6 opsteekkoppeling	10,31	10	
0016400003	10/8 opsteekkoppeling	10,31	10	
0016400007	12/10 opsteekkoppeling	11,56	10	
0016500001	6 mm slangpilaar	9,89	1	
0016500002	8 mm slangpilaar	9,89	1	
0016500003	10 mm slangpilaar	9,89	1	
0016500004	12 mm slangpilaar	9,89	1	
0016600001	Voor 14/6 rubber slang	15,24	10	
0016600002	Voor 17/8 rubber slang	15,60	10	
0016600003	Voor 19/10 rubber slang	17,00	10	

Euro profiel instekers gehard staal zie pagina 6 en messing vernikkeld zie pagina 7.

Snelkoppelingen Euro profiel, Topflow (serie 730)

Deze snelkoppelingen met Euro profiel kenmerken zich door een 25% grotere luchtdoorlaat, dus energie besparend. Vacuüm geschikt. Bi-directionele flow mogelijk. Optioneel FKM (viton) afdichtingen.

Druk:	-0,99 tot 16 bar (35 bar statisch)			
Doorlaat:	2550 NI/min			
			Verpakkings- eenheid	
Type nr:	Omschrijving	Prijs(€):		
0073000001	1/4" Buitendraad conisch	14,77	10	
0073000002	3/8" Buitendraad conisch	15,11	10	
0073000003	1/2" Buitendraad conisch	15,45	10	
0073100001	1/4" Buitendraad cilindrisch	15,45	1	
0073100002	3/8" Buitendraad cilindrisch	15,79	1	
0073100003	1/2" Buitendraad cilindrisch	17,44	1	
00731V0001	1/4" Buitendraad cilindr. FKM seals	17,29	10	
00731V0002	3/8" Buitendraad cilindr. FKM seals	17,29	10	
00731V0003	1/2" Buitendraad cilindr. FKM seals	19,29	10	
0073200001	1/4" Binnendraad	15,45	1	
0073200002	3/8" Binnendraad	15,66	1	
0073200003	1/2" Binnendraad	17,34	1	
00732V0001	1/4" Binnendraad, FKM (viton) seals	17,29	10	
00732V0002	3/8" Binnendraad, FKM (viton) seals	17,51	10	
00732V0003	1/2" Binnendraad, FKM (viton) seals	19,19	10	
0073300002	8/6 opsteekkoppeling met veer	18,32	10	
0073300004	10/6,5 opsteekkoppeling veer	19,21	10	
0073300003	10/8 opsteekkoppeling met veer	19,11	10	
0073300006	12/8-12/9 opsteekkoppeling met veer	20,55	10	
0073300007	12/10 opsteekkoppeling met veer	20,43	10	
	(veren in RVS AISI 304)			

Euro profiel instekers gehard staal zie pagina 6 en messing vernikkeld zie pagina 7.

Snelkoppelingen Euro profiel, veilig (serie 660)

Voor het ontkoppelen wordt eerst ontvlucht, dus geen kans op gevaarlijk wegspringende slangen. Eenvoudig met één hand te bedienen. Vacuüm geschikt.

Druk:	-0,99 tot 16 bar (35 bar statisch)			
Doorlaat:	1300 NI/min			
Type nr:	Omschrijving	Prijs(€):	Verpakkings-eenheid	
0066100001	1/4" Buitendraad cilindrisch	24,41	1	
0066100002	3/8" Buitendraad cilindrisch	24,69	1	
0066100003	1/2" Buitendraad cilindrisch	26,05	1	
0066200001	1/4" Binnendraad	24,94	1	
0066200002	3/8" Binnendraad	25,61	1	
0066200003	1/2" Binnendraad	26,16	1	
0066400001	6/4 opsteekkoppeling	25,23	10	
0066400002	8/6 opsteekkoppeling	25,23	10	
0066400005	10/6,5 opsteekkoppeling	25,72	10	
0066400003	10/8 opsteekkoppeling	25,72	10	
0066400006	12/8 opsteekkoppeling	26,38	10	
0066400004	12/10 opsteekkoppeling	26,38	10	
0066500001	6mm slangpilaar	24,94	1	
0066500002	8 mm slangpilaar	24,94	1	
0066500003	10 mm slangpilaar	24,94	1	
0066500004	12 mm slangpilaar	25,31	1	

Euro profiel instekers gehard verchroomd staal zie pagina 6.

Snelkoppelingen Euro profiel, veilig, drukknop (serie 0B160)

Na de eerste keer drukken wordt het systeem ontluicht. Na de tweede keer drukken komt de insteeknippel pas los, dus geen kans op gevaarlijk wegspringende slangen. Zeer eenvoudig met één hand te bedienen.

Druk:	0 tot 15 bar			
Doorlaat:	1310 NI/min			
Type nr:	Omschrijving	Prijs(€):	Verpakkings- eenheid	
0B16100001	1/4" Buitendraad cilindrisch	42,79	10	
0B16100002	3/8" Buitendraad cilindrisch	42,97	10	
0B16100003	1/2" Buitendraad cilindrisch	43,93	10	
0B16200001	1/4" Binnendraad	42,79	10	
0B16200002	3/8" Binnendraad	42,97	10	
0B16200003	1/2" Binnendraad	43,93	10	
0B16500001	6mm slangpilaar	42,97	10	
0B16500002	8 mm slangpilaar	42,97	10	
0B16500003	10 mm slangpilaar	42,97	10	
0B16500004	12 mm slangpilaar	42,97	10	

Euro profiel instekers gehard verchroomd staal zie pagina 6.

Instekers Euro profiel, staal

Gehard verchroomde stalen instekers. Geschikt voor snelkoppelingen met Euro profiel (series 160, 730, 660 en 0B160).

Type nr:	Omschrijving	Prijs(€):	Verpakkings- eenheid	
261AC005103ZI	1/4" Buitendraad cilindrisch	2,94	1	
261AC005104ZI	3/8" Buitendraad cilindrisch	3,35	1	
261AC005105ZI	1/2" Buitendraad cilindrisch	4,83	1	
262AC005103ZI	1/4" Binnendraad	3,01	1	
262AC005104ZI	3/8" Binnendraad	4,14	1	
262AC005105ZI	1/2" Binnendraad	5,26	1	
265AC0051X4ZI	6mm slangpilaar	2,16	1	
265AC0051X7ZI	8 mm slangpilaar	2,16	1	
265AC0051X9ZI	10 mm slangpilaar	3,05	1	
265AC0051Y1ZI	12 mm slangpilaar	3,05	1	

Instekers Euro profiel, messing vernikkeld

Geschikt voor snelkoppelingen met Euro profiel (series 160 en 730), maar niet geschikt voor veiligheidssnelkoppelingen (series 660 en 0B160). Gebruik voor veiligheidssnelkoppelingen gehard verchroomde stalen instekers, op pagina 6.

Type nr:	Omschrijving	Prijs(€):	Verpakkings- eenheid	
00261000103NB	1/4" Buitendraad cilindrisch	2,11	1	
00261000104NB	3/8" Buitendraad cilindrisch	2,41	1	
00261000105NB	1/2" Buitendraad cilindrisch	3,19	1	
00262000103NB	1/4" Binnendraad	2,16	1	
00262000104NB	3/8" Binnendraad	2,41	1	
00262000105NB	1/2" Binnendraad	3,83	1	
002650001X4NB	6mm slangpilaar	1,56	1	
002650001X7NB	8 mm slangpilaar	1,56	1	
002650001X9NB	10 mm slangpilaar	1,89	1	
002650001Y1NB	12 mm slangpilaar	2,34	1	
0026300001	6/4 opsteekkoppeling met rvs veer	4,79	10	
0026300002	8/6 opsteekkoppeling met rvs veer	3,45	10	
0026300003	10/8 opsteekkoppeling met rvs veer	3,93	10	
0026300004	12/10 opsteekkoppeling met rvs veer	4,59	10	
0026400001	6/4 opsteekkoppeling	2,27	10	
0026400002	8/6 opsteekkoppeling	2,38	10	
0026400003	10/8 opsteekkoppeling	2,63	10	
0026400004	12/10 opsteekkoppeling	3,35	10	
0026600001	Voor 14/6 rubber slang	4,50	10	
0026600002	Voor 17/8 rubber slang	5,07	10	
0026600003	Voor 19/10 rubber slang	5,70	10	
0026700001	Bajonet 15mm	2,40	10	
0026800001	1/4" binnendraad met gesmoorde ontluchting	5,21	10	

Snelkoppelingen Euro profiel, RVS AISI 316L, serie 63000



RVS 316L snelkoppelingen met FKM (viton) afdichtingen. Geschikt voor temperaturen van -15°C tot 200°C. Geschikt voor diverse gassen en vloeistoffen, ook levensmiddelen ("Food").

Druk:	0 tot 16 bar			
Doorlaat:	1510 NI/min			
			Verpakkings- eenheid	
Type nr:	Omschrijving	Prijs(€):		
6319000002	1/4" Buitendraad "universal short"*	79,40	1	
6319000003	3/8" Buitendraad "universal short"*	79,54	1	
6319000004	1/2" Buitendraad "universal short"*	80,02	1	
6319200002	1/4" Binnendraad	79,40	1	
6319200003	3/8" Binnendraad	79,54	1	
6319200004	1/2" Binnendraad	80,10	1	
	*universal short buitendraden passen in zowel BSP als NPT binnendraden, voorzien van FKM (viton) o-ring (food keur).			

Uitsluitend te gebruiken met onderstaande instekers.

Instekers Euro profiel, RVS AISI 316L, serie 63000



Type nr:	Omschrijving	Prijs(€):		
6326000002	1/4" Buitendraad "universal short"*	18,00	1	
6326000003	3/8" Buitendraad "universal short"*	19,71	1	
6326000004	1/2" Buitendraad "universal short"*	26,11	1	
6326200440300	1/4" Binnendraad	17,33	1	
6326200440400	3/8" Binnendraad	18,90	1	
6326200440500	1/2" Binnendraad	25,76	1	
*universal short buitendraden passen in zowel BSP als NPT binnendraden, voorzien van FKM (viton) o-ring (food keur).				

Snelkoppelingen Euro profiel, RVS AISI 316L, **dubbelzijdig afsluitend serie 63740**



RVS 316L snelkoppelingen met FKM (viton) afdichtingen. Geschikt voor temperaturen van -10°C tot 200°C. Zeer geschikt voor vloeistoffen, ook levensmiddelen ("Food").

Druk:	0 tot 16 bar			
Doorlaat:	560 NI/min			
			Verpakkings- eenheid	
Type nr:	Omschrijving	Prijs(€):		
6374000002	1/4" Buitendraad "universal short"*	101,20	2	
6374000003	3/8" Buitendraad "universal short"*	104,88	2	
6374000004	1/2" Buitendraad "universal short"*	110,40	2	
6374200002	1/4" Binnendraad	101,20	2	
6374200003	3/8" Binnendraad	104,88	2	
6374200004	1/2" Binnendraad	110,40	2	
	*universal short buitendraden passen in zowel BSP als NPT binnendraden, voorzien van FKM (viton) o-ring (food keur).			

Uitsluitend te gebruiken met onderstaande instekers.

Instekers Euro profiel, RVS AISI 316L, **dubbelzijdig afsluitend serie 63740**



Type nr:	Omschrijving	Prijs(€):		
6384000001	1/4" Buitendraad "universal short"*	46,00	2	
6384000002	3/8" Buitendraad "universal short"*	49,68	2	
6384000003	1/2" Buitendraad "universal short"*	55,20	2	
6384200001	1/4" Binnendraad	46,00	2	
6384200002	3/8" Binnendraad	49,68	2	
6384200003	1/2" Binnendraad	55,20	2	
*universal short buitendraden passen in zowel BSP als NPT binnendraden, voorzien van FKM (viton) o-ring (food keur).				

Snelkoppelingen Aro/Orion profiel (serie 170)

Deze snelkoppelingen met Aro/Orion profiel kenmerken zich door een optimale prijs/kwaliteitverhouding.

Druk:	0-16 bar (35 bar statisch)			
Doorlaat:	1300 NI/min			
Type nr:	Omschrijving	Prijs:	Verpakkings-eenheid	
0017100001	1/4" Buitendraad	10,05	1	
0017100002	3/8" Buitendraad	10,29	1	
0017100003	1/2" Buitendraad	10,92	1	
0017200001	1/4" Binnendraad	10,63	1	
0017200002	3/8" Binnendraad	10,92	1	
0017200003	1/2" Binnendraad	11,65	1	

Instekers Aro/Orion profiel gehard verchroomd staal zie pagina 11, messing vernikkeld zie pagina 11.

Snelkoppelingen Aro/Orion profiel, veilig (serie 670)

Voor het ontkoppelen wordt eerst ontluicht, dus geen kans op gevaarlijk wegspringende slangen. Eenvoudig met één hand te bedienen. Vacuüm geschikt.

Druk:	-0,99 tot 16 bar (35 bar statisch)			
Doorlaat:	1300 NI/min			
Type nr:	Omschrijving	Prijs(€):	Verpakkings-eenheid	
0067100001	1/4" Buitendraad cilindrisch	24,31	1	
0067100002	3/8" Buitendraad cilindrisch	24,69	1	
0067100003	1/2" Buitendraad cilindrisch	26,05	1	
0067200001	1/4" Binnendraad	24,94	1	
0067200002	3/8" Binnendraad	25,61	1	
0067200003	1/2" Binnendraad	26,26	1	
0067400001	6/4 opsteekkoppeling	25,23	10	
0067400002	8/6 opsteekkoppeling	25,23	10	
0067400005	10/6,5 opsteekkoppeling	25,72	10	
0067400003	10/8 opsteekkoppeling	25,72	10	
0067400006	12/8 opsteekkoppeling	26,38	10	
0067400004	12/10 opsteekkoppeling	26,38	10	
0067500001	6mm slangpilaar	24,94	1	
0067500002	8 mm slangpilaar	24,94	1	
0067500003	10 mm slangpilaar	24,94	1	
0067500004	12 mm slangpilaar	25,35	1	

Instekers Aro/Orion profiel gehard verchroomd staal zie pagina 11.

Instekers Aro-Orion profiel, staal

Gehard verchroomde stalen instekers. Geschikt voor snelkoppelingen met Aro / Orion profiel (series 170 en 670).

Type nr:	Omschrijving	Prijs(€):	Verpakkings-eenheid	
271AC005103ZI	1/4" Buitendraad cilindrisch	3,05	1	
271AC005104ZI	3/8" Buitendraad cilindrisch	3,35	1	
271AC005105ZI	1/2" Buitendraad cilindrisch	4,83	1	
272AC005103ZI	1/4" Binnendraad	3,12	1	
272AC005104ZI	3/8" Binnendraad	4,14	1	
272AC005105ZI	1/2" Binnendraad	5,26	1	
275AC0051X4ZI	6mm slangpilaar	2,16	1	
275AC0051X7ZI	8 mm slangpilaar	2,16	1	
275AC0051X9ZI	10 mm slangpilaar	3,05	1	
275AC0051Y1ZI	12 mm slangpilaar	3,05	1	

Instekers Aro / Orion profiel, messing vernikkeld

Geschikt voor snelkoppelingen met Aro / Orion profiel (serie 170), maar niet geschikt voor veiligheidssnelkoppelingen (serie 670). Gebruik voor veiligheidssnelkoppelingen stalen instekers, op pagina [11](#).

Type nr:	Omschrijving	Prijs(€):	Verpakkings-eenheid	
00271000103NB	1/4" Buitendraad cilindrisch	2,07	1	
00271000104NB	3/8" Buitendraad cilindrisch	2,41	1	
00271000105NB	1/2" Buitendraad cilindrisch	3,63	1	
00272000103NB	1/4" Binnendraad	2,18	1	
00272000104NB	3/8" Binnendraad	2,52	1	
00272000105NB	1/2" Binnendraad	3,86	1	
002750001X4NB	6mm slangpilaar	1,58	1	
002750001X7NB	8 mm slangpilaar	1,76	1	
002750001X9NB	10 mm slangpilaar	1,96	1	
002750001Y1NB	12 mm slangpilaar	2,28	1	
00273000001	6/4 opsteekkoppeling met rvs veer	3,39	10	
00273000002	8/6 opsteekkoppeling met rvs veer	3,50	10	
00273000003	10/8 opsteekkoppeling met rvs veer	3,98	10	
00273000004	12/10 opsteekkoppeling met rvs veer	4,59	10	
00274000001	6/4 opsteekkoppeling	2,41	10	
00274000002	8/6 opsteekkoppeling	2,38	10	
00274000003	10/8 opsteekkoppeling	2,86	10	
00274000004	12/10 opsteekkoppeling	3,37	10	
00278000001	1/4" binnendraad met gesmoorde ontluchting	5,21	10	

Snelkoppelingen 6150C-10 profiel (serie 140)

Deze snelkoppelingen met 6150C profiel kenmerken zich door een optimale prijs/kwaliteitverhouding.

Druk:	0-25 bar (35 bar statisch)			
Doorlaat:	1160 NI/min			
Type nr:	Omschrijving	Prijs:	Verpakkingseenheden	
0014100001	1/4" Buitendraad	9,63	10	
0014100002	3/8" Buitendraad	9,87	10	
0014100003	1/2" Buitendraad	10,67	10	
0014200001	1/4" Binnendraad	10,74	10	
0014200002	3/8" Binnendraad	10,74	10	
0014200003	1/2" Binnendraad	11,57	10	
0014300001	6/4 opsteekkoppeling met rvs veer	11,92	10	
0014300002	8/6 opsteekkoppeling met rvs veer	11,92	10	
0014300003	10/8 opsteekkoppeling met rvs veer	12,28	10	
0014400001	6/4 opsteekkoppeling	10,56	10	
0014400002	8/6 opsteekkoppeling	10,56	10	
0014400003	10/8 opsteekkoppeling	10,70	10	
0014500001	6 mm slangpilaar	10,21	10	
0014500002	8 mm slangpilaar	10,21	10	
0014500003	10 mm slangpilaar	10,21	10	
0014500004	12 mm slangpilaar	10,21	10	

Instekers 6150C profiel gehard en verchroomd staal zie pagina 13, messing vernikkeld zie pagina 14.

Snelkoppelingen 6150C-10 profiel, veilig, drukknop (serie 0B140)

Na de eerste keer drukken wordt het systeem ontluicht. Na de tweede keer drukken komt de insteeknippel pas los, dus geen kans op gevaarlijk wegspringende slangen. Zeer eenvoudig met één hand te bedienen.

Druk:	0 tot 15 bar			
Doorlaat:	900 NI/min			
Type nr:	Omschrijving	Prijs(€):	Verpakkings-eenheid	
0B14100001	1/4" Buitendraad cilindrisch	32,40	10	
0B14100002	3/8" Buitendraad cilindrisch	32,65	10	
0B14100003	1/2" Buitendraad cilindrisch	34,15	10	
0B14200001	1/4" Binnendraad	32,65	10	
0B14200002	3/8" Binnendraad	32,53	10	
0B14200003	1/2" Binnendraad	33,79	10	
0B14500001	6mm slangpilaar	32,99	10	
0B14500002	8 mm slangpilaar	33,22	10	
0B14500003	10 mm slangpilaar	33,47	10	
0B14500004	12 mm slangpilaar	33,94	10	

Instekers 6150C profiel gehard en verchroomd staal zie pagina 13.

Instekers 6150C profiel, staal

Gehard verchroomde stalen instekers. Geschikt voor snelkoppelingen met 6150C profiel (series 140 en 0B140).

Type nr:	Omschrijving	Prijs(€):	Verpakkings-eenheid	
241AC005103ZI	1/4" Buitendraad cilindrisch	3,57	10	
241AC005104ZI	3/8" Buitendraad cilindrisch	3,72	10	
241AC005105ZI	1/2" Buitendraad cilindrisch	4,83	10	
242AC005103ZI	1/4" Binnendraad	3,57	10	
242AC005104ZI	3/8" Binnendraad	4,14	10	
242AC005105ZI	1/2" Binnendraad	5,26	10	
245AC0051X4ZI	6mm slangpilaar	2,76	10	
245AC0051X7ZI	8 mm slangpilaar	2,76	10	
245AC0051X9ZI	10 mm slangpilaar	3,18	10	
245AC0051Y1ZI	12 mm slangpilaar	3,18	10	

Instekers 6150C profiel, messing vernikkeld

Geschikt voor snelkoppelingen met 6150C profiel (serie 140), maar niet geschikt voor veiligheidssnelkoppelingen (serie 0B140). Gebruik voor veiligheidssnelkoppelingen stalen instekers, op pagina [13](#).

Type nr:	Omschrijving	Prijs(€):	Verpakkings-eenheid	
00241000103NB	1/4" Buitendraad cilindrisch	2,18	10	
00241000104NB	3/8" Buitendraad cilindrisch	2,63	10	
00241000105NB	1/2" Buitendraad cilindrisch	4,00	10	
00242000103NB	1/4" Binnendraad	2,36	10	
00242000104NB	3/8" Binnendraad	2,69	10	
00242000105NB	1/2" Binnendraad	4,22	10	
002450001X4NB	6mm slangpilaar	1,67	10	
002450001X7NB	8 mm slangpilaar	1,89	10	
002450001X9NB	10 mm slangpilaar	2,13	10	
002450001Y1NB	12 mm slangpilaar	2,40	10	
0024300001	6/4 opsteekkoppeling met rvs veer	3,88	10	
0024300002	8/6 opsteekkoppeling met rvs veer	4,17	10	
0024300003	10/8 opsteekkoppeling met rvs veer	4,43	10	
0024400001	6/4 opsteekkoppeling	2,60	10	
0024400002	8/6 opsteekkoppeling	2,79	10	
0024400003	10/8 opsteekkoppeling	2,98	10	
0024800001	1/4" binnendraad met gesmoorde ontluchting	5,58	10	

Deze prijslijst is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Alle voorbeelden, prijzen en alle overige informatie is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. Afbeeldingen en illustraties zijn slechts ter indicatie en niet op schaal.